

EVO SERIES ACCESSORIES



WYPOSAŻENIE DO SMART EVO & XPO EVO

Skonstruowane w Danii zgodnie z rygorystyczną specyfikacją i z najwyższej jakości komponentów, przenośne aparaty rentgenowskie YXLON są zbudowane tak aby wytrzymać i działać prawidłowo nawet w najtrudniejszych warunkach. Dla nas najważniejszym priorytetem jest jakość: jakość naszego sprzętu rentgenowskiego i w rezultacie jakość waszych usług.

W naszym świecie, czas jest wszystkim. Im w sposób bardziej inteligentny możemy Wam i waszym Pracownikom pomóc w pracy, tym szybciej i lepsze dostaniecie zadanie do wykonania. Inteligentna praca oznacza dokładność, bezpieczeństwo i niezawodność, a co najważniejsze, oznacza unikanie kosztownych przerw w pracy.

Szeroka gama wysokiej jakości akcesoriów jest dostępna dla urządzeń SMART EVO i XPO EVO. Te różnorodne akcesoria umożliwiają inteligentniejszą pracę i wsparcie dla różnorodnych zastosowań w każdych warunkach.

Nasza gama akcesoriów sprawia, że korzystanie z przenośnych aparatów rentgenowskich jest bezpieczniejsze, bardziej efektywne i wygodne, gdy musimy się przystosować do trudnych warunków pracy. Akcesoria nie są przeznaczone wyłącznie do stosowania w trudnych warunkach, ale także są dostosowane i łatwe w obsłudze dla Klientów, gdy korzystają z przenośnych systemów rentgenowskich..

YXLON

STOJAK LAMPY NA CZTERECH NÓŻKACH

Lampa na czterech nóżkach pozwala na indywidualną bezstopniową regulację każdej nóżki i na obrót o 360° wokół dwóch osi oraz wskazanie położenia na obu osiach.

- Waga: 15 kg
- Maksymalne obciążenie: 40 kg
- Minimalna wysokość ognisko - podłoga: 53 cm
- Maksymalna wysokość ognisko - podłoga: 156 cm



LEKKI STOJAK LAMPY

Nasz lekki stojak na lampę zapewnia łatwe ustawianie i manipulowanie przy przenośnych systemach rentgenowskich.

- Maksymalne obciążenie: 47 kg
- Minimalna wysokość ognisko - podłoga: 55 cm
- Maksymalna wysokość ognisko - podłoga: 109 cm



PRZENOSNY FUTERAŁ NA GŁOWICĘ

Przenośny futerał mieści kompletne urządzenie EVO i sprawia, że transport przenośnej głowicy lampy rentgenowskiej jest bezpieczny i łatwy.

- Wymiary zewnętrzne: 87 x 50 x 40 cm
- Ochrona środowiska: IP54



OŁOWIANE STOŻKOWE OPAKOWANIE

Opakowanie składa się ze ołowianego stożka, dodatkowych filtrów, kołnierza pośredniego i lekkiego stojaka pod lampę.

- Odległość błona - ognisko 700 mm
- Rozmiar blony: 10 x 48 cm
- Waga: 6 kg



OBROTOWA RĄCZKA PIERŚCIENIOWA

Ta obrotowa ręczka pierścieniowa dla XPO EVO pozwala użytkownikowi skierować wiązkę promieni rentgenowskich w dowolnym kierunku, gdy głowica lampy znajduje się na płaskiej powierzchni.

- Wiązka promieni rentgenowskich może być obracana o 360° wokół osi głowicy lampy.



STOJAK LAMPY NA 3 NÓŻKACH

Można zbadać elementy pod różnym kątem na wysokości znacznie powyżej poziomu podłogi, co powoduje, że napromieniowanie jest dokładniejsze i mniej czasochłonne.

- Waga: 19 kg
- Maksymalne obciążenie: 35 kg
- Minimalna wysokość ognisko - podłoga 118 cm
- Maksymalna wysokość ognisko - podłoga: 183 cm



MOBILNY STOJAK LAMPY

Mobilny stojak lampy zapewnia stałe położenie robocze głowicy lampy, a kółka umożliwiają szybkie przemieszczenie lampy po płaskiej powierzchni.

- Maksymalne obciążenie: 35 kg
- Minimalna wysokość ognisko - podłoga 47 cm
- Maksymalna wysokość ognisko - podłoga: 85 cm



PRZENOŚNY FUTERAŁ NA CONTROL EVO

Przenośny futerał sprawia, że transport CONTROL EVO jest bezpieczny i łatwy.

- Wymiary zewnętrzne: 59 x 63 x 49 cm
- Ochrona środowiska: IP54



KABLE DO DRZWI I LAMP

CONTROL EVO obsługuje interfejs z wielokolorowymi światłami ostrzegawczymi, sygnałami dźwiękowymi, system podwójnego ryglowania drzwi, przełącznikiem przepływu i steruje zewnętrznymi urządzeniami.

- Liczba przewodów: 8
- Długość przewodu: 5 m



LAMPY OSTRZEGAWCZE

Oferowane lampy świecą na kolor czerwony lub pomarańczowy, w zależności od lokalnych

wymagań. Lampa ostrzegawcza jest sterowana i obsługiwana przez rentgenowską jednostkę sterującą.

- Kolor lampy: czerwony lub pomarańczowy
- Długość kabla: 30 m



WODNA CHŁODNICA

Wodna chłodnica WL 3002, ze wydajnością chłodzenia 3000 W, która może połączyć przełącznik przepływu i temperatury do układu SMART EVO, aby przeprowadzić bezpieczne i automatyczne wyłączenie promieniowania rentgenowskiego.

- Wydajność chłodzenia 3000 W
- Przełącznik przepływu i temperatury

YXLON

Technology with Passion

YXLON International A/S a company of the COMET Group
Helgeshøj Alle 38, 2630 Taastrup, Denmark T
+45 72 40 77 00, VAT DK 18 21 52 33
yxlon@cph.yxlon.com, www.yxlon-portables.com